

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß EU - Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Feinmaterial 0/16, Feinmaterial 0/16 ZA, Grädermaterial 0/22, Grädermaterial 0/22 ZA, Frostkoffer 0/63 und Frostkoffer 0/63 ZA

2. Verwendungszweck:
**Gesteinskörnung gemäß ÖNORM EN 13242:2014
(unter Berücksichtigung der ÖNORM B 3132:2010)
für ungebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau**

**Grädermaterial 0/22 und Grädermaterial 0/22 ZA Klasse U1 gemäß RVS 08.15.01:2017
Frostkoffer 0/63 und Frostkoffer 0/63 ZA Klasse U6 gemäß RVS 08.15.01:2017**

3. Hersteller:
**Prantauer GmbH
Lötz 46, 6511 Zams**

**Abbaufeld „Kalkofen“
Tel. Büro +43 5442 6 23 22
Tel. Werk +43 5442 6 22 07
Mail: office@prantauer.at**

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+

5. Harmonisierte Norm:
EN 13242:2002+A1:2007

**Notifizierte Stelle:
Nr. 1661
Öö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, 4060 Leonding**

Zertifikat Nr. 1661-CPR-0213

6. Erklärte Leistung
Siehe Beilage

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Thomas Prantauer, WPK-Beauftragter



PRANTAUER



Prantauer GmbH
Lötz 46 • A-6511 Zams • Tel. +43 5442 62322
office@prantauer.at • www.prantauer.at

Zams, am 16.06.2026

Beilage

Wesentliche Merkmale		Leistungen / Harmonisierte Spezifikation		
Artikel		Feinmaterial 0/16 (inkl. ZA)	Grädermaterial 0/22 (inkl. ZA)	Frostkoffer 0/63 (inkl. ZA)
Kornform, Korngröße und Kornrohdichte				
4.2	Korngruppe	0/16	0/22	0/63
4.3	Korngrößenverteilung	GA85	GA85	GA85
4.4	Kornform (grobe GK)	NPD	SI40	NPD
5.4	Rohdichte in Mg/m³	NPD	NPD	NPD
Reinheit				
4.6	Gehalt an Feinanteile	NPD	f9	f12
4.7	Qualität der Feinanteile	NPD	bestanden	bestanden
4.5	Anteil gebrochener Körner (grobe GK)	NPD	C90/3	C90/3
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen				
5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA30	LA30	LA30
Raumbeständigkeit		Keine Schlacke		
6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacken				
6.5.2.2 Dicalciumsilikaterfall von Hochofenstückschlacke				
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstückschlacke				
Wasseraufnahme/Saugwirkung				
5.5.	Wasseraufnahme	NPD		
Zusammensetzung/Gehalt		Dolomit Keine rezyklierte Gesteinskörnung Keine rezyklierte Gesteinskörnung NPD NPD NPD		
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)				
5.6	Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten GK			
6.4	Wasserlösliche Sulfate für rezyklierte GK			
6.2	Säurelösliche Sulfate			
6.3	Gesamtschwefelgehalt			
6.5.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern			
Widerstand gegen Abrieb				
5.3	Widerstand gegen Verschleiß	NPD		
Gefährliche Substanzen:		Unbedeutend Unbedeutend Unbedeutend Unbedeutend		
- Freisetzung von Radioaktivität				
- Freisetzung von Schwermetallen				
- Freisetzung von PAK				
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe				
Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit				
7.2	Sonnenbrand von Basalt	Kein Basalt	Kein Basalt	Kein Basalt
7.3.2	Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel	NPD	F2	F2

EN 13242:2002 + A1:2007

EN 13242:2002 + A1:2007